



Linha Profissional

Tratamento de Pisos



Dullimp
Overcoming Fragrance

Dull Mac B



Produto

REMOVEDOR E DESINCRUSTANTE - PÓS OBRAS.
LIMPA PEDRAS COM DETERGÊNCIA ÁCIDA.

Características

ALTO DESEMPENHO UMECTANTE ÁCIDO COM ESPUMA CONTROLADA, PENETRANDO NAS FENDAS DA SUPERFÍCIE. REMOVE CIMENTO, ARGAMASSA, MANCHAS DE LAMA. CONTÉM INIBIDOR DE CORROSÃO.

Aplicações

UTILIZAR NA LIMPEZA MECÂNICA DE: LOUÇAS SANITÁRIAS, FERRUGEM, PEDRAS, PISOS (EXCEÇÃO DE ARDÓSIA), CIMENTO, BOX DE POSTOS.

Diluição

LOUÇAS SANITÁRIAS: PRONTO USO SUJIDADE PESADA: 1:10
SUJIDADE LEVE: 1:10

pH



Ativo

ÁCIDO CLORÍDRICO, CLORETO DE BENZALCÔNIO E TENSOATIVOS.

Modo de uso

RETIRAR PÓ E AREIA DA SUPERFÍCIE, REMOVER AS INCRUSTAÇÕES MAIORES COM ESPATULA, UMEDECER A SUPERFÍCIE, DILUIR O PRODUTO, APLICAR COM O AUXÍLIO DE UMA VASSOURA OU ESFREGÃO, DEIXAR AGIR DE 5 A 10 MINUTOS, ESFREGAR E ENXAGUAR COMPLETAMENTE - REQUER NEUTRALIZAÇÃO.

EPI/Equip.

BOTAS, LUVAS, ÓCULOS - BALDE, VASSOURA COM SERDAS PLÁSTICAS OU PIAÇAVA, MANGUEIRA E RODO.

Rendimento

VARIA DE ACORDO COM A DILUIÇÃO E SUJIDADE.

Locais de uso

RESIDÊNCIAS, LOJAS, ESCRITÓRIOS, CLÍNICAS, CONDOMÍNIO - LOCAIS QUE NECESSITEM DE LIMPEZA PÓS OBRAS.

Dull Speed

Clear



Produto	MULTI LIMPADOR DE USO GERAL PARA PISOS E PORCELANATOS. FRAGRÂNCIA: PINHO.
Características	LIMPADOR BIODEGRADÁVEL - FORMULA EQUILIBRADA, EFICAZ NA LIMPEZA EVITANDO DESPERDÍCIOS. POSSUI AGENTES REMOVEDORES DE GORDURAS. LIMPA E DA BRILHO.
Aplicações	PARA LIMPEZA A MANUTENÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE PISOS: PORCELANATOS, GRANILITE, MÁRMORE, ARDÓSIA, CERÂMICA, VINÍLICO, PAVIFLEX.
Diluição	LIMPEZA GERAL: 1:40.
pH	
Ativo	LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, 1-2-PROPANODIOL, AMONIETANOL. HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, FOSFATO TRI SÓDICO, SILICATO DE SÓDIO.
Modo de uso	PANO E RODO: DILUIR, APLICAR NA SUPERFÍCIE COM PANO E RODO. SEM ENXÁGUE. PODE SER UTILIZADO EM MÁQUINA E LIMPAR PISOS.
EPI	BOTA, LUVA, ÓCULOS - BAIXA TOXICIDADE.
Rendimento	1L DE SOLUÇÃO (PRODUTO DILUÍDO) A CADA 60M ² .
Locais de uso	RESIDÊNCIAS, LOJAS, ESCRITÓRIOS, CLINICAS, CONDOMÍNIO, ETC.

Dull Speed Shine



DULL SPEED SHINE
CERA LIMPADORA
COM BRILHO

ÁGUA: PODE FALTAR. NÃO DESPERDIÇE
DULL SPEED SHINE é uma combinação de ceras sintéticas que associa em sua formulação, limpeza, renovação, brilho e um agradável aroma de limpeza, economizando tempo e mão de obra

ONDE USAR: Pisos frios com ou sem tratamento, que requerem limpeza e acabamento como: granito, ardósia, cerâmica, mármore, vinílicos, paviflex, vulcapiso, piso de borracha (plurigrama) em hospitais, clínicas, consultórios, hotéis, lojas, shopping center, escolas, faculdades etc.

DOSAGEM E APLICAÇÃO: Após as etapas de remoção de detritos sólidos (terra, areia, papel, de DULL SPEED SHINE em água. Aplicar com auxílio de "L20,0 etc). Preparar uma solução de pano, "MOP" aplicador ou rodo de espuma em áreas pre-estabelecidas e deixar secar por alguns minutos. Se preferir brilho mais intenso, fazer uso de enceradeira industrial com disco de polimento

COMPOSIÇÃO: Copolímero acrílico metálico aniônico, espalhante, nivelante, solubilizante, conservante, fragrância, corante e veículo

PRECAUÇÕES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não reaproveitar a embalagem. Evite contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque bem as mãos. Evite contato com os olhos ou a pele. Em caso de contato com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água em abundância. Evite a inalação ou aspiração. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado, consulte o Serviço de Saúde ou um médico. (148110-0800) imediatamente o Centro de Intoxicações levando o rótulo do produto. Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte o Serviço de Saúde ou um médico. (148110-0800) imediatamente o Centro de Intoxicações levando o rótulo do produto. Mantenha o produto na sua embalagem original fechada em local seco e arejado. Ao manusear o produto usar óculos de segurança e luvas de borracha. Não dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente

ABERTURA DA EMBALAGEM: Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário. Para abertura utilize luva e óculos de proteção

ARMAZENAGEM: Manter o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e calor

MANTER EM LOCAL SECO E AREJADO PROTEGIDO DA LUZ E CALOR

3.06351.6 Aut. Func. no MS nº - 96-2015/25351.323422 Notificação na ANVISA/MS nº

IV REGIÃO - 04227492 RESPONSÁVEL TÉCNICO ALEXANDRE SOUZA - CRO/SP
FABRICADO POR: DULLIMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP
316-13289 (VINHEDO/SP) - CEP 13.160-000, RUA AFONSO FERRAGUT
INDÚSTRIA BRASILEIRA - 09-000119.270.046 - CNPJ

meses 24 /Validade - 2019/12/11 /Fabricação - 192142 /Lote

LITROS 5 :CONTEÚDO

Produto	LIMPADOR DE PISOS COM CERA.
Características	RENOVADOR DE BRILHO PARA PISOS TRATADOS.
Aplicações	UTILIZAR EM PISOS TRATADO COM CERAS ACRÍLICAS OU PARA MANUTENÇÃO DE PISOS AUTO BRILHO.
Diluição	LIMPEZA: 1:40.
pH	PH ISENTO.
Ativo	COMPLEXO METÁLICO DE COPOLÍMERO ACRÍLICO ESTIRENO ANIÔNICO.
Modo de uso	APLICAR COM MOP PARA CERAS PI PANO E RODO NA SUPERFÍCIE A SER TRATADA OU RECUPERADA DE SEU BRILHO.
EPI	BOTAS, LUVAS E ÓCULOS - BAIXA TOXICIDADE.
Rendimento	1L DE PRODUTO DILUÍDO RENDE 90M ² .
Locais de uso	RESIDÊNCIAS, LOJAS, ESCRITÓRIOS, CLINICAS, CONDOMÍNIO, HOTÉIS, SUPERMERCADOS, SHOPPINGS, COMÉRCIOS, FACULDADES, ETC.



Dull Speed

Film



DULLIMP
DUL SPEED FILM
Selador

"ÁGUA: PODE FALTAR, NÃO DESPERDICE."

CARACTERÍSTICAS: DUL SPEED FILM é um produto indispensável para pisos desgastados ou muito porosos. Sua formulação permite excelente aderência, e base para aplicação e acabamento.

ONDE USAR: DUL SPEED FILM é recomendado para preparação de tratamento nos mais variados tipos de pisos frios, ardósia, granilite, cerâmica, pedras, mármore, vinílico, paviflex, vulcapiso, base seladora para lugares de tráfego intenso como: clínicas, consultórios, hotéis, motéis, lojas, magazines, supermercados, shopping center, escolas, faculdades etc.

DOSAGEM E APLICAÇÃO: recomenda-se usar DUL SPEED FILM puro após etapa de limpeza ou remoção total de ceras velhas. Aplicar de 2 a 4 camadas dependendo da porosidade do piso, com auxílio de pano, rodo de espuma ou "MOP" aplicador, deixando intervalos de 20 a 30 minutos entre uma demão e outra para total secagem. Após esta etapa o piso estará em condições de receber acabamento com cera ou impermeabilizante.

COMPOSIÇÃO: Contém emulsão copolímero acrílica metacrílica aniônica, alquil-carboxilato de potássio fluorado, fosfato de tributoxetila, etidilglicol e veículo.

PRECAUÇÕES: MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não reaproveitar a embalagem. Evitar o contato com a pele e respingos nos olhos. Em caso de contato com a pele ou respingo nos olhos, lavá-los com água corrente em abundância. Depois de utilizar este produto, lave e seque bem as mãos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e consultar imediatamente o Centro de Intoxicações (0800-148110), o Serviço de Saúde, ou um médico, levando o rótulo do produto para orientação. Em caso de inalação ou aspiração acidental, remova o paciente para um local arejado. Puro ou nas suas diluições, usar luvas e botas de borracha, óculos de segurança e avental de PVC. Mantenha o produto na sua embalagem original fechada em local seco e arejado. Não dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

ABERTURA DA EMBALAGEM: Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário. Para abertura utilize luva e óculos de proteção.

CONTEÚDO: 5 LITROS
CAT – Centro de Atendimento Técnico – E-mail: cat@dullimp.com.br

Produto	SELADOR ACRÍLICO.
Características	PARA PISOS DESGASTADOS. UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DO PISO PARA RECEBER A CERA ACRÍLICA. UTILIZAR APENAS NAS ÁREAS INTERNAS.
Aplicações	PISOS TRATADOS COMO: GRANITINA, GRANILITE, PAVIFLEX, PISOS FRIOS, VINÍLICOS E MANTA ACRÍLICA.
Diluição	PRONTO USO.
pH	PH ISENTO.
Ativo	COMPLEXO METÁLICO DE COPOLÍMERO ACRÍLICO ESTIRENO ANIÔNICO.
Modo de uso	APLICAR SOB A SUPERFÍCIE A SER TRATADA. PARA UM MELHOR RESULTADO, APLICAR 2 A 3 CAMADAS, OBEDECENDO O TEMPO DE SECAGEM (MÍNIMO DE 1 HORA, IDEAL 2 HORAS) ENTRE CADA DEMÃO.
EPI\Equip.	BOTAS, LUVAS, ÓCULOS DE PROTEÇÃO - MOP PARA APLICAÇÃO DE CERAS, PANO E RODO, AUXÍLIO DE BORRIFADOR SPRAY.
Rendimento	1 LITRO COBRE UMA ÁREA DE 90M ² .
Locais de uso	EM TODOS OS SEGMENTOS QUE TENHAM PISOS TRATADOS. EX: RESIDÊNCIAS, LOJAS, ESCRITÓRIOS, CLÍNICAS, CONDOMÍNIO, ETC.

Dull Speed

Wax



Produto	CERA AUTO BRILHO COM AGENTES ANTIDERRAPANTE.
Características	IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO, ANTIDERRAPANTE E AUTOBRILHO - 18% DE SÓLIDOS. NÃO AMARELA.
Aplicações	PISOS TRATADOS COMO: GRANITINA, GRANILITE, PAVIFLEX, PISOS FRIOS TRATADOS, VINÍLICOS E MANTA ACRÍLICA.
Diluição	PRONTO USO.
pH	PH ISENTO.
Ativo	COMPLEXO METÁLICO DE COPOLÍMERO ACRÍLICO ESTIRENO ANIÔNICO.
Modo de uso	1º: FAZER TESTE DE APLICAÇÃO EM PEQUENO QUADRADO PARA AVILIAR SE É O RESULTADO ESPERADO. CASO POSITIVO, APLICAR A CERA COM O PISO LIMPO E SECO EM PEQUENAS PARTES. AGUARADR CERCA DE 1 A 2 HORAS ENTRE S CAMADAS. PARA MELHOR RESULTADO APLICAR DE 2 A 3 CAMADAS.
EPI\Equip.	BOTAS, LUVAS, ÓCULOS DE PROTEÇÃO - MOP PARA APLICAÇÃO DE CERAS, PANO E RODO, AUXILIO DE BORRIFADOR SPRAY.
Rendimento	1 LITRO COBRE UMA ÁREA DE 60M ² .
Locais de uso	EM TODOS OS SEGMENTOS QUE TENHAM PISOS TRATADOS. EX: RESIDÊNCIAS, LOJAS, ESCRITÓRIOS, CLINICAS, CONDOMÍNIO, ETC.

Dull Speed

Clax Max



Produto	CERA AUTO BRILHO COM AGENTES ANTIDERRAPANTE.
Características	PRODUTO AUTOBRILHO, ANTIDERRAPANTE PARA TRÁFEGO INTENSO - 29% DE SÓLIDOS E 49% DE ATIVOS. NÃO AMARELA.
Aplicações	PISOS TRATADOS COMO: GRANITINA, GRANILITE, PAVIFLEX, PISOS FRIOS TRATADOS, VINÍLICOS E MANTA ACRÍLICA.
Diluição	PRONTO USO.
pH	PH ISENTO.
Ativo	COMPLEXO METÁLICO DE COPOLÍMERO ACRÍLICO ESTIRENO ANIÔNICO.
Modo de uso	1º: FAZER TESTE DE APLICAÇÃO EM PEQUENO QUADRADO PARA AVILIAR SE É O RESULTADO ESPERADO. CASO POSITIVO, APLICAR A CERA COM O PISO LIMPO E SECO EM PEQUENAS PARTES. AGUARADR CERCA DE 1 A 2 HORAS ENTRE S CAMADAS. PARA MELHOR RESULTADO APLICAR DE 2 A 3 CAMADAS.
EPI\Equip.	BOTAS, LUVAS, ÓCULOS DE PROTEÇÃO - MOP PARA APLICAÇÃO DE CERAS, PANO E RODO, AUXILIO DE BORRIFADOR SPRAY.
Rendimento	1 LITRO COBRE UMA ÁREA DE 90M ² .
Locais de uso	EM TODOS OS SEGMENTOS QUE TENHAM PISOS TRATADOS. EX: RESIDÊNCIAS, LOJAS, ESCRITÓRIOS, CLINICAS, CONDOMÍNIO, ETC.

Dull Speed

Dry Out



Produto	CERA AUTO BRILHO COM AGENTES ANTIDERRAPANTE E SELANTE ACRÍLICO.
Características	PRODUTO AUTO BRILHO, SELADOR, EXCELENTE PARA ÁREAS EXTERNAS. NÃO AMARELA E NÃO APRESENTA RACHADURAS EM SEU FILME - 36% DE SÓLIDOS E 49% DE ATIVOS.
Aplicações	PISOS TRATADOS COMO: GRANITINA, GRANILITE, PEDRAS MIRACEMA, SAN TOMÉ, ARDÓSIA, ENTRE OUTROS, DESDE SEJAM TRATADOS. - INDICADO PARA ÁREA EXTERNA.
Diluição	PRONTO USO.
pH	PH ISENTO.
Ativo	COMPLEXO METÁLICO DE COPOLÍMERO ACRÍLICO ESTIRENO ANIÔNICO.
Modo de uso	1º: FAZER TESTE DE APLICAÇÃO EM PEQUENO QUADRADO PARA AVILIAR SE É O RESULTADO ESPERADO. CASO POSITIVO, APLICAR A CERA COM O PISO LIMPO E SECO EM PEQUENAS PARTES. AGUARADR CERCA DE 1 A 2 HORAS ENTRE S CAMADAS. PARA MELHOR RESULTADO APLICAR DE 2 A 3 CAMADAS.
EPI\Equip.	BOTAS, LUVAS, ÓCULOS DE PROTEÇÃO - MOP PARA APLICAÇÃO DE CERAS, PANO E RODO, AUXILIO DE BORRIFADOR SPRAY.
Rendimento	1 LITRO COBRE UMA ÁREA DE 60M ² .
Locais de uso	EM TODOS OS SEGMENTOS QUE TENHAM PISOS TRATADOS. EX: RESIDÊNCIAS, LOJAS, ESCRITÓRIOS, CLINICAS, CONDOMÍNIO, ETC.

Dull Speed

Total



Produto	CERA AUTO BRILHO COM AGENTES ANTIDERRAPANTES.
Características	CERA CONCENTRADA DE USO GERAL - 22% DE SÓLIDOS E 49% DE ATIVOS. NÃO AMARELA.
Aplicações	PISOS TRATADOS COMO: GRANITINA, GRANILITE, PEDRAS MIRACEMA, SAN TOMÉ, ARDÓSIA, ENTRE OUTROS, DESDE SEJAM TRATADOS. - INDICADO PARA ÁREA EXTERNA.
Diluição	PRONTO USO.
pH	PH ISENTO.
Ativo	CERA ACRÍLICA ESTIRENO METALIZADA.
Modo de uso	1º: FAZER TESTE DE APLICAÇÃO EM PEQUENO QUADRADO PARA AVILIAR SE É O RESULTADO ESPERADO. CASO POSITIVO, APLICAR A CERA COM O PISO LIMPO E SECO EM PEQUENAS PARTES. AGUARADR CERCA DE 1 A 2 HORAS ENTRE S CAMADAS. PARA MELHOR RESULTADO APLICAR DE 2 A 3 CAMADAS.
EPI\Equip.	BOTAS, LUVAS, ÓCULOS DE PROTEÇÃO - MOP PARA APLICAÇÃO DE CERAS, PANO E RODO, AUXILIO DE BORRIFADOR SPRAY.
Rendimento	1 LITRO COBRE UMA ÁREA DE 90M ² .
Locais de uso	EM TODOS OS SEGMENTOS QUE TENHAM PISOS TRATADOS. EX: RESIDÊNCIAS, LOJAS, ESCRITÓRIOS, CLINICAS, CONDOMÍNIO, ETC.

Dull Speed Remov

Super



Produto	DESINCRUSTANTE/REMOVEDOR DE CERAS ACRÍLICAS ACUMULADAS.
Características	EXCELENTE DESINCRUSTANTE/REMOVEDOR PARA CERAS ACRÍLICAS DE ALTA DUREZA.
Aplicações	REMOVER CERAS DE PISOS TRATADOS.
Diluição	LIMPEZA LEVE: 1:60 LIMPEZA PESADA: 1:30 MANUTENÇÃO: 1:100
pH	
Ativo	MONOETANOLAMINA
Modo de uso	APLICAR DIRETAMENTE NO PISO A SER REMONIDO O RESÍDUO DE CERAS AC ´RILICAS, UTILIZANDO A DILUIÇÃO SINALIZADA.
EPI\Equip.	BOTAS, LUVAS, ÉCULOS DE PROTEÇÃO - PARA LIMPEZA PESADA: FIBRA VERDE, DISCOS VERMELHO/VERDE/PRETO, ENCERADEIRA INDÚSTRIAL OU AVADORA EMBARCADA.
Rendimento	LIMPEZA LEVE: 90M ² LIMPEZA PESADA: 60M ² MANUTENÇÃO: 100M ²
Locais de uso	RESIDÊNCIAS, LOJAS, ESCRITÓRIOS, CLINICAS, CONDOMÍNIO, ETC.